



## Kartonschredder

- ✓ Zur Produktion von Füllmaterial
- ✓ Ökologisch und wirtschaftlich
- ✓ Keine Anschaffung von Verpackungsmaterial
- ✓ Einfache und sichere Bedienung
- ✓ Sehr stabil und servicefreundlich

# Technischen Daten

Typ	Aussenmasse mit Beinsatz B x H x T
HS 299	550 x 450 x 280 mm ohne Beinsatz
HS 300	850 x 1'050 x 500 mm
HS 400	900 x 1'050 x 500 mm
HS 500	1'300 x 1'160 x 830 mm
HS 700	1'300 x 1'160 x 830 mm



## Maximale Sauberkeit

Der Kartonschredder ist mit einer Staubabsaugung ausgestattet



## Hohe Langlebigkeit

Die Messer sind aus gehärtetem und verschleissfestem Stahl



## Hohe Schnittleistung

Die Breite der Schneidöffnung sorgt für eine hohe Schnittleistung pro Stunde

Technische Daten	HS 299	HS 300	HS 400	HS 500	HS 700
Volumen pro Tag	1/4 m <sup>3</sup>	1/4 - 1 m <sup>3</sup>	1 - 2 m <sup>3</sup>	2 - 4 m <sup>3</sup>	4 - 8 m <sup>3</sup>
Breite Schneidöffnung	300 mm	320 mm	430 mm	500 mm	700 mm
Kartonstärke	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Schnittgeschwindigkeit	8 m / min	14 m / min	14 m / min	14 m / min	20 m / min
Motor	0.75 kW	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW	3 kW
Geräuschpegel	45 dB	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
Gewicht	38 kg	120 kg	130 kg	300 kg	400 kg
Anschluss	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt