

Fill-Air Rocket™ ist ein sehr schnelles Luftbeutelsystem zur Hohlraumfüllung. Seine kompakte Bauweise und die verfügbaren Peripheriegeräte erlauben eine optimale Integration in die Packerei-Arbeitsprozesse. Funktionen wie Schnellstart, Erkennung der Quernaht, automatische Spurststeuerung und Flüstermodus lassen erkennen, dass Fill-Air Rocket™ eine konsequente Weiterentwicklung des auf dem Markt bestens eingeführten Systems Fill-Air Cyclone™ darstellt. Mit dem System lassen sich mehrere, parallel arbeitende Verpackungsstationen versorgen. Sei dies durch das Sammeln und Verteilen der Kissen in einem Behälter oder durch das Distributieren über das Ueberkopfsystem Jet-Stream oder den Quick-Shot.

Technische Daten:

Abmessung: 81 x 107 x 152 cm (Stativmodell)

46 x 44 x 45 cm (Tischmodell)

Gewicht: 11,3 kg

Elektrischer Anschluss: 220-240 V, 50 Hz




Verpackungssystem

Luftkissen für den Fill-Air® Rocket™

Artikel	Dimension Luftkissen	Rollenlänge	Anzahl Luftkissen / Rolle	Rollen pro Palett
	mm x mm	lfm	Kissen	Rollen
2407-900	200 x 130 mm	1280 lfm	9'840 K.	48 R.
2407-901	200 x 200 mm	1280 lfm	6'400 K.	48 R.
2407-502	250 x 130 mm	884 lfm	6'800 K.	36 R.
2407-503	250 x 200 mm	884 lfm	4'420 K.	36 R.
2407-504	300 x 130 mm	884 lfm	6'800 K.	36 R.
2407-505	300 x 200 mm	884 lfm	4'420 K.	36 R.
2407-506	350 x 130 mm	884 lfm	6'800 K.	36 R.
2407-507	350 x 200 mm	884 lfm	4'420 K.	36 R.

Einsatzbereich

Fixieren
Polstern
Hohlraumfüllung
Leichte Güter
Schwere Güter
Massenproduktion



Zubehör/Optionen: QuickShot® oder Jet Stream® Spende-System,
Sensor für Befüllungswagen

Das Luftbeutelverpackungssystem Fill-Air® Rocket™ produziert in der Minute fast 30 Meter Luftpolsterkissen in 8 möglichen Luftkissengrößen.

Luftpolstersystem



Fill-Air Rocket est un système très rapide de remplissage de vide par coussins d'air. Sa conception compacte et son accessibilité lui permettent une intégration optimale dans une chaîne d'emballage. Les nouvelles fonctions de démarrage rapide, identification des prédécoupes, contrôle automatique de fonctionnement font de Fill-Air Rocket une évolution majeure du célèbre système Fill-Air Cyclone. Avec Fill-Air Rocket vous pouvez alimenter plusieurs postes d'emballage en parallèle. Soit en produisant et en distribuant les coussins au moyen de bacs, soit en utilisant l'option de distribution haute Jet-Stream ou au moyen de Quick-Shot.

Données techniques:

Dimensions extérieures: 81 x 107 x 152 cm (modèle sur pied)
46 x 44 x 45 cm (modèle de table)

Poids: 11,3 kg

Alimentation: 220-240 V, 50 Hz



Systèmes d'emballages

Coussins d'air pour le Fill-Air® Rocket™

Article	Dimensions du coussin	Longueur du rouleau	Coussins par rouleau	Rouleaux par palette
	mm x mm	m	coussins	rouleaux
2407-900	200 x 130 mm	1280 m	9'840 c.	48 r.
2407-901	200 x 200 mm	1280 m	6'400 c.	48 r.
2407-502	250 x 130 mm	884 m	6'800 c.	36 r.
2407-503	250 x 200 mm	884 m	4'420 c.	36 r.
2407-504	300 x 130 mm	884 m	6'800 c.	36 r.
2407-505	300 x 200 mm	884 m	4'420 c.	36 r.
2407-506	350 x 130 mm	884 m	6'800 c.	36 r.
2407-507	350 x 200 mm	884 m	4'420 c.	36 r.

Domaines d'application

	Fill-Air® Rocket™
Caler	
Protéger	
Comblir les vides	
Marchandises légères	
Marchandises lourdes	
Production en série	

Accessoires/Options: système de distribution QuickShot® / JetStream®, sensor de remplissage de bac

Le système à coussins d'air Fill-Air® Rocket™ produit en 1 minute 30 mètres de coussins avec 8 grandeurs différentes possibles.

Systèmes à coussins d'air

