

Als überarbeitetes und verbessertes Modell des Schweizer Originals, des PackTiger RS, präsentieren wir Ihnen den ProPad®. Der ProPad® produziert in frei wählbaren Längen bis zu 150 Polster pro Minute. Das System wird komfortabel über einen Touchscreen bedient, mit dem die vier Betriebsmodi ausgewählt werden können. Das Einziehen einer neuen Papierbahn wurde nochmals komfortabler gestaltet.

Der ProPad® kennt zahlreiche Programmiermöglichkeiten und kann sogar Stücklisten abarbeiten. Das System lässt sich mit einer grossen Auswahl an ein- und zweilagigen, aus Recycling-Fasern hergestellten Papieren betreiben. Je nach Einsatz steht die Polsterung (TigerPad) oder die Hohlraumfüllung (TigerFill) im Vordergrund.

Technische Daten:

Abmessung PackTiger® [Breite x Tiefe x Höhe]: 86 x 79 x 150 cm

Gewicht (ohne Papier): 144 kg

Elektrischer Anschluss: 230 V, 10 A, 50 Hz




Verpackungssystem

Papiere für den ProPad®

Artikel	Papier-Qualität	Flächen- gewicht	Rollenbreite x Länge	Rollenge- wicht	pro Palette
		g/m ²	mm x lfm	kg	Rollen
2701-400	Premium / *	2 x 70	740 x 386 lfm	Jumbo ca. 40 kg	9 R.
2701-402	Premium / *	2 x 70	740 x 280 lfm	ca. 29 kg	12 R.
2701-401	Economy / *	2 x 50	740 x 390 lfm	ca. 29 kg	12 R.
2701-409	Premium + / **	1x105	740 x 373 lfm	ca. 29 kg	12 R.
2701-408	Premium + / **	1 x 90	740 x 430 lfm	ca. 29 kg	12 R.
2701-407	Premium / **	1 x 70	740 x 560 lfm	ca. 29 kg	12 R.
2701-404	Regular / **	1 x 60	740 x 650 lfm	ca. 29 kg	12 R.
2701-411	Tiger VCI Papier	1 x 70	740 x 470 lfm	ca. 25 kg	12 R.

Einsatzbereich

Fixieren
Polstern
Hohlraumfüllung
Leichte Güter
Schwere Güter
Massenproduktion



*Tiger Pad

**Tiger Fill

Hohe Umweltfreundlichkeit durch 100% Recycling-Fasern.

Papierpolstersystem



Nous présentons le ProPad®, modèle révisé et amélioré de l'original suisse, le PackTiger RS. Le ProPad® produit en longueurs librement sélectionnables jusqu'à 150 calages en papier par minute. Le système est commandé de manière pratique par un écran tactile qui permet de sélectionner les quatre modes de fonctionnement. L'introduction d'un nouveau rouleau de papier a été rendu encore plus pratique. Le ProPad® connaît de nombreuses options de programmation et peut même produire des listes de calages de différentes longueurs. Le système peut fonctionner avec une large gamme de papiers à simple et double couche fabriqués à partir de fibres recyclées. Selon l'application, l'accent est mis sur le calage (TigerPad) ou pour combler les vides (TigerFill).

Données techniques:

Dimensions de l'appareil [l x p x h]: 86 x 79 x 150 cm

Poids (sans papier): 144 kg

Raccord électrique: 230 V, 10 A, 50 Hz



Systèmes d'emballages

Papiers pour le ProPad®

Article	Qualité de papier	Grammage	Largeur x longueur des rl.	Poids des rouleaux	Rl. par palette
		g/m ²	mm x m	kg	rouleaux
2701-400	premium / *	2 x 70	740 x 386 m	roul. Jumbo env. 40 kg	9 rl.
2701-402	premium / *	2 x 70	740 x 280 m	env. 29 kg	12 rl.
2701-401	économie / *	2 x 50	740 x 390 m	env. 29 kg	12 rl.
2701-409	premium + / **	1x105	740 x 373 m	env. 29 kg	12 rl.
2701-408	premium + / **	1 x 90	740 x 430 m	env. 29 kg	12 rl.
2701-407	premium / **	1 x 70	740 x 560 m	env. 29 kg	12 rl.
2701-404	regular / **	1 x 60	740 x 650 m	env. 29 kg	12 rl.
2701-411	Tiger VCI Papier	1 x 70	740 x 470 m	env. 25 kg	12 rl.

Domaines d'application

	ProPad®
Caler	
Protéger	
Comblir les vides	
Marchandises légères	
Marchandises lourdes	
Production en série	

*Tiger Pad

**Tiger Fill

Très favorable à l'environnement grâce aux fibres 100% recyclées.

Systèmes de calages en papier

