

X-Pad+™ ist ein modernes Papierpolstersystem welches die Entwicklungserfahrung zahlreicher Vorgängersysteme vereint. Die Verwendung eines vorgefalteten Papiers (X-Fold-Papier) erlaubt es dem System, ein qualitativ hervorragendes, festes Papierpolster zu erzeugen und gleichzeitig den kleinsten Fussabdruck (Platzbedarf) aufzuweisen. Das System lässt sich über ein Touch-Screen-Terminal oder alternativ über das Fußpedal steuern und erlaubt zahlreiche Produktionskonfigurationen. Die Steuerung ist abgesetzt und daher frei platzierbar.

X-Pad+™ wird wahlweise auf einem Bodenständer oder auf einem (Tisch) Seitenständer installiert und kann damit optimal in den Packprozess integriert werden. Diverse Papierkonfigurationen (einlagig, doppelagig) und Grammaturen erlauben es dem Benutzer, sein System für den optimalen Einsatz zu konfigurieren.



X-Pad+™
Bodenständer

Verpackungssystem

Papiere für den X-Pad+™


Artikel	Papier	Flächen- gewicht	Länge	Gewicht	pro Palette
		g/m ²	lfm	kg	Pakete
2701-476	X-Fold zweilagig	70/70	200	ca. 21,5	30
2701-476-1	X-Fold zweilagig	70/70	300	ca. 32	20
2701-476-2	X-Fold zweilagig	50/70	350	ca. 32	20
2701-477-1	X-Fold einlagig	70	360	ca. 19	30
2701-477	X-Fold einlagig	90	300	ca. 20,5	30

Zubehör / Optionen

- Bodenständer
- (Seiten) Tischständer
- Fußpedal

Hohe Umweltfreundlichkeit durch 100% Recycling-Fasern.

Einsatzbereich



Technische Daten:

Abmessung [B x T x H]:
 Bodenständer: 65 x 62 x 155/170 cm, 38 kg
 Seitenständer (Tisch): 82 x 52 x 118 cm, 31 kg
 Gewicht Maschinenkopf (ohne Papier): 48 kg
 Elektrisch: 220-240 V, 50 Hz

Papierpolstersystem



X-Pad+™ est un système moderne de calage en papier, qui combine l'expérience et le développement de nombreux systèmes précédents. L'utilisation de papier pré-plié (papier X-fold) permet au système de produire un calage de papier ferme de haute qualité. L'appareil peut être contrôlé au moyen d'un terminal à écran tactile ou encore via la pédale et permet de nombreuses configurations de production. Le terminal est amovible et peut être placé facilement à l'endroit désiré. X-Pad+™ peut être installé, au choix, sur un pied ou sur un support latéral de table. Il peut ainsi être intégré de manière optimale dans le processus d'emballage. Différentes qualités et grammages de papier (simple couche, double couche) permettent à l'utilisateur de configurer son système pour une utilisation idéale.



X-Pad+™
Support de sol

Systèmes d'emballages

Papiers pour X-Pad+™


Article	Papier	Gram-mage	Longueur	Poids	par palette
		g/m²	ml	kg	Fagots
2701-476	X-Fold double couche	70/70	200	ca. 21,5	30
2701-476-1	X-Fold double couche	70/70	300	ca. 32	20
2701-476-2	X-Fold double couche	50/70	350	ca. 32	20
2701-477-1	X-Fold simple couche	70	360	ca. 19	30
2701-477	X-Fold simple couche	90	300	ca. 20,5	30

Accessoires/Options

- Support de sol
- Support latéral de table
- Pédale de commande

Très favorable à l'environnement grâce aux fibres 100% recyclées.

Domaines d'application



Données techniques:

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur):
Support de sol: 65 x 62 x 155/170 cm, 38 kg
Support latéral de table: 82 x 52 x 118 cm, 31 kg
Poids (sans papier): 48 kg
Raccord électrique: 220-240 V, 50 Hz

Systèmes de calages en papier

